



WINDPOWER

温度控制器

LSTHV-LSTHR

- 紧凑型温度传感器
DIN 35 mm. 导轨安装
- 双金属片传感元件，开触点或闭触点
- 两种型号供选择

LSTHVxx 开触点 ●
通常用于通风设备的控制

LSTHRxx 闭触点 ●
通常用于加热设备的控制



CONTROL

特征	单位	LSTHR01	LSTHR02	LSTHR03	LSTHV01	LSTHV02	LSTHV03
接触方式	-	NC	NC	NC	NO	NO	NO
温度设定范围	°C	-10/+50	0/+60	+20/+80	-10/+50	0/+60	+20/+80
滞后	°C	7 (tolerance +/-4)					
最大开关电流	-						
250Vac resistive load (ind. cos phi 0,6)	A	10 (2)					
120Vac resistive load (ind. cos phi 0,6)	A	15 (2)					
Max. switching power in Vdc	W	30					
温度传感器类型	-	Thermostatic bimetal					
接触类型	-	Snap action					
接触电阻	mOhm	< 10					
寿命	-	> 100,000					
电气连接	-	两极 2.5 mm² 螺孔安装					
外壳	-	ABS, UL94 V0 self-extinguishing, 灰色 RAL 7035					
EN60529保护等级	-	IP20					
工作温度	°C (°F)	-25/+80 (-13/+176)					
存储温度	°C (°F)	-45/+80 (-49/+176)					
安装	-	DIN 35 mm EN50022 导轨安装					
安装方式	-	Variable					
标准	-	CE					
尺寸 HxWxD	mm	68x34x38					
重量	kg	48					
附件	-	DIN rail bracket					



Lund & Sorensen A/S

Maserativej 4 | Tel. +45 75 85 78 22 | info@ls-windpower.com
DK-7100 Vejle | Fax +45 75 85 75 35 | www.ls-windpower.com



Thermostats LSTHV/LSTHR

控制系统

