


SAK系列

SAK系列

SAK系列接线端子	C.2 - C.3
直通型接线端子	C.4 - C.8
双层接线端子	C.9
接地型接线端子	C.10 - C.14
开关型接线端子	C.15 - C.17
熔断器型接线端子	C.18 - C.28
核电站用接线端子	C.29 - C.32
微型接线端子	C.33 - C.37



绝缘剥皮长度

所有Weidmüller产品均给出以mm为单位的绝缘剥皮长度。应遵守该长度，以保证足够的爬电距离和电气间隙。

挡板

接线座组的最后一只接线座敞开的一面要用挡板封闭，最后用固定器固定起来。

隔板

根据工作电压的大小，需在相邻的联络组件之间使用隔板，以保证足够的爬电距离和电气间隙。

小隔板

如果接线座厚度不超过12mm，则可事后在装好的联络组件之间或测试插孔之间插入小隔板。

警告标牌

VDE标准规定，必须对联接电源线的接线座做明确的标记，以便于识别。为此，Weidmüller提供印有危险符号的标牌。标牌用塑料螺钉固定在接线座上。

盖板

对于SAK和AKZ系列的联络组件Q、QL、VL或其他导电部件，如果它们有触电危险，需要采取防触电措施的话，则应当使用盖板ADP1至4或TSK31.5来保护。

联络组件

常常需要将几个接线座互相横向联络，以实现电路的分支。为了不占用联接导线的接线端子，所以联络组件位于接线座中央。如果相邻两组联络组件的电位不同，则必须用隔板、挡板或小隔板隔离，以保证其额定电压不变。联络组件上通常允许通过二分之一的额定电流。

Weidmüller提供以下几种联络组件：

预先组装好的联络组件Q

固定的联络片QL

可临时打开的联络片VL

可拔卸的联络插件QS

测试插孔

在联络组件的位置上可以安装测试插孔，以便联接测试插头或短路插销。


测试插头

直径为2.3或4mm的测试插头用于测量或检测的目的。

标记

可以采用不同的标记系统对接线座进行标记，如DEK标记号等。

组合测试插件



对联好导线的接线座进行最终检验是保证它们可靠工作的前提条件。

STA...、ATA...组合测试插件操作方便，且具有以下特点：
测试头与导线之间为“软联接”，因此在导线受到拉力情况下测试头与测试点间的接触不受影响(ATA除外)。

弹性的接触头保障接触可靠，接触电阻低。

两侧各有一只钩状固定杆，即使在装有联络组件的情况下，也能保证组合测试插件可靠地固定在接线座上。

模组式设计，可组合自己需要回路数的测试单元。

使用线夹可最大限度地保证测试过程的可靠性。

标记系统可以对组合测试插件做清晰的标记。

直通型接线端子

在危险区域使用具有ATEX认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。

厚/宽/高 TS35x7.5	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm ²
最大压接范围	mm ²

技术参数

额定参数	
额定电压	V
额定电流	A
额定截面	mm ²
额定冲击电压/污染等级	kV/-
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94	
认证	
压接的导线	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	mm/-
压接2根截面相同的导线	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²

信息

订货资料

版本	米色
	蓝色
信息	

附件

螺钉横联件	2-极
	3-极
	4-极
	10-极
	支撑套筒
	横联螺钉
	垫圈

可拆开的联络组件	联络组件
	支撑套筒
	横联螺钉

测试适配器	测试插头
	测试插筒

挡板/隔板	米色
	蓝色
	米色
	蓝色

小隔板	小隔板
-----	-----

闪电标志牌	闪电标志牌
	塑料螺钉

标记号	标记号
-----	-----

更多细节参考附件章节

SAKD 2.5/35

2.5 mm²

TS 35 / PA



5 x 44 x 38
30 / 4
0.33...4

IEC 60947-7-1		
IEC	UL	CSA
500	300	300
24	20	20
2.5	AWG 22...12	AWG 22...12
	6 / 3	
	A2 / V2	
认证		
额定压接面积		
0.5...4 / 0.5...4		
0.5...4 / 0.5...2.5		
0.4...0.6 Nm (M 2.5)		
10 / 0.6 x 3.5 mm		
0.5...0.75		
0.5...0.75 / 0.5...0.75		
使用双线管状端头ZH 0.5 - ZH 1.5, 额定电压为 690 V.		

型号	数量	订货号
SAKD 2.5/35	100	0268860000
SAKD 2.5/35 BL	100	0268880000

型号	电流[A]	数量	订货号
Q 2 SAKD2.5N	24 A	50	0367800000
Q 3 SAKD2.5N	24 A	50	0367900000
Q 4 SAKD2.5N	24 A	50	0368000000
Q 10 SAKD2.5N	24 A	20	0368100000

厚度[mm]		
PS 2.3 RT	5.4 mm	20
STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ	50	0215700000
厚度[mm]		
AP SAKD2.5N	1.5 mm	20
AP SAKD2.5N BL	1.5 mm	20
TW SAKD2.5N	1.5 mm	20
TW SAKD2.5N BL	1.5 mm	20

厚度[mm]		
TSCH 3 SAKD2.5 N	5 mm	100
厚度[mm]		
TSCH 1	2 mm	100
AD 3 SAK2.5	50	0297900000
BFSC M3X22 PA/RT	100	0128900000

DEK 5/5 / SCHAT 7(订货号参考E32-E35)

SAK 2.5/EN

2.5 mm²

TS 35 + TS 32 / PA



6.1 x 44.5 x 42.5
41 / 6
0.13...6

IEC 60947-7-1		Ex e II		 II 2 G D
IEC	UL	CSA	EN 60079-7	
800	600	600	550	
24	25	25	21	
2.5	AWG 22...12	AWG 26...10	2.5	
8 / 3				
A3 / V2				
   			KEMA 97ATEX1798 U	
额定压接面积				
0.5...6 / 0.5...4				
0.5...4 / 0.5...4				
0.4...0.6 Nm (M 2.5)				
10 / 0.6 x 3.5 mm				
...1.5				
使用双线管状端头 ZH 0.5 - ZH 1.5, 额定电压为 690 V.				

型号	数量	订货号
SAK 2.5/EN	100	0218660000
SAK 2.5/EN BL	100	0218680000

型号	电流[A]	数量	订货号
Q 2 SAK2.5	41 A	50	0337000000
Q 3 SAK2.5	41 A	50	0337100000
Q 4 SAK2.5	41 A	50	0337200000
Q 10 SAK2.5	41 A	20	0368700000

厚度[mm]		
PS 2.3 RT	5.4 mm	20
STB 8.5/D4/2.3/M3 SAK2.5	50	0280600000
厚度[mm]		
AP SAK2.5/35 + AST3+4	1.5 mm	20
TW SAK2.5	2.5 mm	20
TW SAK2.5 BL	1.5 mm	20

厚度[mm]		
TSCH 1	2 mm	100
AD 3 SAK2.5	50	0297900000
BFSC M3X22 PA/RT	100	0128900000

DEK 5/6(订货号参考E32-E35)

直通型接线端子

在危险区域使用具有ATEX认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。

厚/宽/高 TS35x7.5	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm ²
最大压接范围	mm ²

技术参数

额定参数	
额定电压	V
额定电流	A
额定截面	mm ²
额定冲击电压/污染等级	kV/-
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94	
认证	
压接的导线	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	mm/-
压接2根截面相同的导线	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²

信息

订货资料

版本	
	米色
	蓝色
信息	

附件

螺钉横联件	
	2-极
	3-极
	4-极
	10-极
	支撑套筒
	横联螺钉
	垫圈

可拆开的联络组件	
	联络组件
	支撑套筒
	横联螺钉

测试适配器	
	测试插头
	测试插筒

挡板/隔板	
	米色
	蓝色
	米色
	蓝色

小隔板	
	小隔板

闪电标志牌	
	闪电标志牌
	塑料螺钉


标记号	
	标记号

更多细节参考附件章节	
------------	--

SAK 4/EN

4 mm²

TS 35 + TS 32 / PA



6.5 x 42 x 47.5	
41 / 6	
0.13...6	

IEC 60947-7-1		Ex e II		II 2 G D			
IEC		UL		CSA		EN 60079-7	
800		600		600		690	
32		30		36		28	
4		AWG 22...12		AWG 26...10		4	
8 / 3							
A4 / V2							
   				KEMA 97ATEX1798 U			
额定压接面积							
0.5...6 / 0.5...4							
0.5...4 / 0.5...4							
0.5...1.0 Nm (M 3)							
12 / 0.6 x 3.5 mm							
1.5...1.5							
0.5...1.5							
使用双线圈管状端头ZH 0.5 - ZH 1.5, 额定电压为 690 V.							

型号	数量	订货号
SAK 4/EN	100	0467460000
SAK 4/EN BL	100	0467480000

型号	电流[A]	数量	订货号
Q 2 SAK4	41 A	50	0336700000
Q 3 SAK4	41 A	50	0336800000
Q 4 SAK4	41 A	50	0336900000
Q 10 SAK4	41 A	20	0368800000

电流[A]			
VL 2 SAK4	32 A	50	0197000000
VH 19/5/3.5 SAK4-16	50	50	0285100000
BFSC M3X25	100	100	0292500000

厚度[mm]			
PS 2.3 RT	5.4 mm	20	0180400000
STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5	50	50	0168600000

厚度[mm]			
AP SAK4-10	1.5 mm	20	0117960000
AP SAK4-10 BL	1.5 mm	20	0117980000
TW 4 SAK4-10	1.5 mm	20	0130160000
TW 4 SAK4-10 BL	1.5 mm	20	0130180000

厚度[mm]			
TSCH 1	2 mm	100	0319160000
AD 4 SAK4	50	50	0285300000
BFSC M3X22 PA/RT	100	100	0128900000


DEK 5/6(订货号参考E32-E35)

更多细节参考附件章节

SAK 6/EN

6 mm²

TS 35 + TS 32 / PA



8 x 40 x 47.5	
57 / 10	
0.33...10	

IEC 60947-7-1		Ex e II		 II 2 G D
IEC	UL	CSA	EN 60079-7	
800	600	600	690	
41	40	47	36	
6	AWG 22...8	AWG 26...6	6	
8 / 3				
A5 / V2				
  			KEMA 97ATEX1798	
额定压接面积				
0.5...10 / 0.5...6				
0.5...10 / 0.5...6				
0.8...1.6 Nm (M 3.5)				
12 / 4.0 x 0.8 mm				
使用双线圈管状端头ZH 0.5 - ZH 1.5, 额定电压为 690 V.				

型号	数量	订货号
SAK 6/EN	100	0212860000
SAK 6/EN BL	100	0212880000

型号	电流[A]	数量	订货号
Q 2 SAK6N	32 A	50	0456700000
Q 3 SAK6N	57 A	50	0456800000
Q 4 SAK6N	57 A	50	0456900000
Q 10 SAK6N	32 A	20	0457000000

电流[A]			
VL 2 SAK6N/SAKT	32 A	50	0194700000
VH 19/5/3.5 SAK4-16	50	50	0285100000
BFSC M3X25	100	100	0292500000

厚度[mm]			
PS 4 F.STB 4	7.6 mm	20	0299600000
STB 14/D6/4/M3 SAK10	50	50	0169900000

厚度[mm]			
AP SAK4-10	1.5 mm	20	0117960000
AP SAK4-10 BL	1.5 mm	20	0117980000
TW 4 SAK4-10	1.5 mm	20	0130160000
TW 4 SAK4-10 BL	1.5 mm	20	0130180000

厚度[mm]			
TSCH 1	2 mm	100	0319160000
AD 4 SAK6N	50	50	0196600000
BFSC M3X22 PA/RT	100	100	0128900000

DEK 5/8(订货号参考E32-E35)

使用双线圈管状端头 ZH 0.5 - ZH 4, 额定电压为 690 V.

直通型接线端子

在危险区域使用具有ATEX认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。

厚/宽/高 TS35x7.5	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm ²
最大压接范围	mm ²

技术参数

额定参数	
额定电压	V
额定电流	A
额定截面	mm ²
额定冲击电压/污染等级	kV/-
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94	
认证	
压接的导线	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	mm/-
压接2根截面相同的导线	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²

信息

订货资料

版本	米色
	蓝色
信息	

附件

螺钉横联件	
	2-极
	3-极
	4-极
	10-极
	支撑套筒
	横联螺钉
	垫圈

可拆开的联络组件	
	联络组件
	支撑套筒
	横联螺钉

测试适配器	
	测试插头
	测试插筒

挡板/隔板	
	米色
	蓝色
	米色
	蓝色

小隔板	
	小隔板

闪电标志牌	
	闪电标志牌
	塑料螺钉

标记号	
	标记号

更多细节参考附件章节

SAK 10/EN

10 mm²

TS 35 + TS 32 / PA



10 x 41.5 x 47.5
76 / 16
1.5...16

IEC 60947-7-1		Ex II	II 2 G D
IEC	UL	CSA	EN 60079-7
800	600	600	550
57	60	65	50
10	AWG 14...6	AWG 16...6	10
8 / 3			
B6 / V2			

KEMA 97ATEX1798 U

额定压接面积
1.5...10 / 1.5...16
1.5...16 / 1.5...10
2.0...4.0 Nm (M 4)
12 / 1.0 x 5.5 mm

使用双线圈管状端头ZH 0.5 - ZH 1.5, 额定电压为 690 V.

型号	数量	订货号
SAK 10/EN	100	0337660000
SAK 10/EN BL	100	1784410000
当使用 AWG 6 和 H07V-R16时, 扭矩为2...2.4		

型号	电流[A]	数量	订货号
Q 2 SAK10	57 A	50	0457100000
Q 3 SAK10	57 A	50	0457200000
Q 4 SAK10	57 A	50	0457300000
Q 10 SAK10	57 A	20	0457400000

电流[A]			
VL 2 SAK6N/SAKT	32 A	50	0194700000
VH 19/5/3.5 SAK4-16		50	0285100000
BFSC M3X25		100	0292500000

厚度[mm]			
PS 4 F.STB 4	7.6 mm	20	0299600000
STB 14/D6/4/M3 SAK10		50	0169900000

厚度[mm]			
AP SAK4-10	1.5 mm	20	0117960000
AP SAK4-10 BL	1.5 mm	20	0117980000
TW 4 SAK4-10	1.5 mm	20	0130160000
TW 4 SAK4-10 BL	1.5 mm	20	0130180000

厚度[mm]			
TSCH 1	2 mm	100	0319160000


AD 4 SAK10	50	0178600000
BFSC M3X22 PA/RT	100	0128900000

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

SAK 16/EN

16 mm²

TS 35 + TS 32 / PA



12 x 50 x 53.5
76 / 16
2.5...16

IEC 60947-7-1		Ex e II II 2 G D	
IEC	UL	CSA	EN 60079-7
1000	600	600	690
76	80	87	66
16	AWG 12...4	AWG 14...6	16
8 / 3			
B6 / V2			

KEMA 97ATEX1798 U

额定压接面积
2.5...16 / 4...16
4...16 / 4...16
2.0...4.0 Nm (M 4)
15 / 1.0 x 5.5 mm

使用双线圈管状端头ZH 0.5 - ZH 1.5, 额定电压为 690 V.

型号	数量	订货号
SAK 16/EN	50	0339760000
SAK 16/EN BL	50	1784390000

型号	电流[A]	数量	订货号
Q 2 SAK16	76 A	50	0457500000
Q 3 SAK16	76 A	50	0457600000
Q 4 SAK16	76 A	50	0457700000
Q 10 SAK16	76 A	20	0457800000

电流[A]		
VL 2 SAK16/SAKA	57 A	50
VH 19/5/3.5 SAK4-16		50
BFSC M3X25		100

厚度[mm]			
PS 4 F.STB 4	7.6 mm	20	0299600000
STB 14/D6/4/M3 SAK10		50	0169900000

厚度[mm]			
AP SAK16	1.5 mm	20	0271160000
AP SAK16 BL	1.5 mm	20	0271180000

厚度[mm]			
TSCH 1	2 mm	100	0319160000

AD 4 SAK16	50	0518200000
BFSC M3X22 PA/RT	100	0128900000

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

直通型接线端子

在危险区域使用具有ATEX认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。

厚/宽/高 TS35x7.5	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm ²
最大压接范围	mm ²

技术参数

额定参数	
额定电压	V
额定电流	A
额定截面	mm ²
额定冲击电压/污染等级	kV/-
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94	
认证	
压接的导线	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	mm/-
压接2根截面相同的导线	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²
信息	

订货资料

版本	米色
	蓝色
信息	


附件

螺钉横联件	2-极
	3-极
	4-极
	10-极
	支撑套筒
	横联螺钉
	垫圈
可拆开的联络组件	联络组件
	支撑套筒
	横联螺钉
测试适配器	测试插头
	测试插筒
挡板/隔板	米色
	蓝色
	米色
	蓝色
小隔板	小隔板
闪电标志牌	闪电标志牌
	塑料螺钉
标记号	标记号
更多细节参考附件章节	

SAK 35/EN

35 mm²

TS 35 + TS 32 / PA



18 x 58 x 63.5	
150 / 50	
2.5...50	
IEC 60947-7-1	Ex e II
UL	CSA
1000	600
125	115
35	AWG 12...2
	8 / 3
	B8 / V2
	KEMA 97ATEX1798 U
额定压接面积	
2.5...16 / 4...50	
2.5...35 / 2.5...35	
4.0...5.0 Nm (M 6)	
18 / 6.5 x 1.2 mm	
2.5...16 16	
2.5...16 / 2.5...16	
使用截面为 16 - 50 mm ² 和 AWG 6 - 2/7 多股硬导线, 扭矩为 4.5 Nm 可使用双线管状端头 ZH 2.5 - ZH 16	

型号	数量	订货号
SAK 35/EN	20	0339860000
SAK 35/EN BL	20	1784400000

型号	电流[A]	数量	订货号
QL 2 SAK35	99 A	20	0123600000
QL 3 SAK35	99 A	20	0123700000
QL 4 SAK35	99 A	20	0123800000
QL 10 SAK35	99 A	20	0338600000
VH 17/8/5 SAK35		50	0267000000
BFSC M4X30		50	0267100000
SS M4 D 128-A 4		100	0136400000
厚度[mm]			
PS 4 F.STB 4	7.6 mm	20	0299600000
STB 16/D7/4/M4 SAK35		50	0140200000
厚度[mm]			
AP SAK35/TW SAK16	1.5 mm	10	0303660000
AP SAK35/TW SAK16 BL	1.5 mm	10	0303680000
TW SAK35	1.5 mm	20	0304360000
AD 4 SAK35		50	0178700000
BFSC M4X32 PA/RT		100	0129100000

DEK 5/5 / SHT 7(订货号参考E32-E35)

SAK 70/35

70 mm²

TS 35 / PA



22 x 75 x 87	
192 / 70	
16...70	
IEC 60947-7-1	
UL	CSA
1000	600
192	150
70	AWG 4...2/0
	8 / 3
	B11 / V2
额定压接面积	
16...16 / 16...70	
16...70 / 16...35	
6.0...12 Nm (M 8)	
24 / S6 (DIN 6911)	
使用 70 mm ² 多股硬导线, 拧紧力矩 12 Nm.	

型号	数量	订货号
SAK 70/35	10	0139160000

型号	电流[A]	数量	订货号
QL 2 SAK70	192 A	20	0345300000
QL 3 SAK70	192 A	5	0167000000
VH 30.5/11/5.5 SAK70		20	0345500000
BFSC M5X45		20	0345600000
SS M5 D 128-A 5		50	0346100000
厚度[mm]			
PS 4 F.STB 4	7.6 mm	20	0299600000
STB 16/D7/4/M5 SAK70		50	0385400000
厚度[mm]			
AP SAK70/35	2 mm	10	0340960000
AD 3 SAK70		10	0344300000
BFSC M5X45 PA/NA		50	0344400000

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

双层接线端子



DK 4 Q/35

4 mm²

DK 4 QV/35

4 mm²

在危险区域使用具有ATEX论证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。



厚/宽/高 TS35x7.5	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm ²
最大压接范围	mm ²

技术参数

额定参数	
额定电压	V
额定电流	A
额定截面	mm ²
额定冲击电压/污染等级	kV/-
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94 认证	
压接的导线(H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	mm/-
压接2根截面相同的导线(H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²
信息	

订货资料

版本	米色
	蓝色
信息	

附件

螺钉横联件	2-极
	3-极
	4-极
	10-极
测试适配器	测试插头
	测试插筒
挡板/隔板	米色
	蓝色
	深米色
小隔板	小隔板
闪电标志牌	闪电标志牌
	塑料螺钉

6 x 50 x 60.5	
41 / 6	
0.13...6	

IEC 60947-7-1		
IEC	UL	CSA
500	300	300
32	27	10
4	AWG 22...12	AWG 26...12
6 / 3		
A3 / V2		
额定压接面积		
0.5...6 / 0.5...4		
0.5...4 / 0.5...2.5		
0.5...0.8 Nm (M 3)		
8 / 0.6 x 3.5 mm		
0.5...1.5		
0.5...1.5 / 0.5...1.5		
使用双极管状端头ZH 0.5 - ZH 1.5, 额定电压为 690 V.		

型号	数量	订货号
DK 4Q/35	100	0590160000
DK 4Q/35 BL	100	0590180000

型号	电流[A]	数量	订货号
Q 2 AKZ4	32 A	50	0336400000
Q 3 AKZ4	32 A	50	0336500000
Q 4 AKZ4	32 A	50	0336600000
Q 10 AKZ4	32 A	20	0368600000
厚度[mm]			
PS 2.3 RT	5.4 mm	20	0180400000
STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ		50	0215700000
厚度[mm]			
AP DK4Q	1.5 mm	20	1397160000
AP DK4Q BL	1.5 mm	20	1397180000
WTW EN	3 mm	20	1058800000
厚度[mm]			
TSCH 6 DKI S4	5 mm	100	0190260000
厚度[mm]			
AD 3 SAK2.5		50	0297900000
BFSC M2.5X18 PA/RT		100	0303300000

6 x 54 x 40.5	
41 / 6	
0.13...6	

IEC 60947-7-1		
IEC	UL	CSA
500	300	300
32	27	10
4	AWG 22...12	AWG 26...12
6 / 3		
A3 / V2		
额定压接面积		
0.5...6 / 0.5...4		
0.5...4 / 0.5...2.5		
0.5...0.8 Nm (M 3)		
8 / 0.6 x 3.5 mm		
0.5...1.5		
0.5...1.5 / 0.5...1.5		
使用双极管状端头ZH 0.5 - ZH 1.5, 额定电压为 690 V.		

型号	数量	订货号
DK 4QV/35	100	0363660000
DK 4QV/35 BL	100	0363680000

型号	电流[A]	数量	订货号
Q 2 AKZ4	32 A	50	0336400000
Q 3 AKZ4	32 A	50	0336500000
Q 4 AKZ4	32 A	50	0336600000
Q 10 AKZ4	32 A	20	0368600000
厚度[mm]			
PS 2.3 RT	5.4 mm	20	0180400000
STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ		50	0215700000
厚度[mm]			
AP DK4Q	1.5 mm	20	1397160000
AP DK4Q BL	1.5 mm	20	1397180000
WTW EN	3 mm	20	1058800000
厚度[mm]			
TSCH 6 DKI S4	5 mm	100	0190260000
厚度[mm]			
AD 4 AKZ4		50	0303400000
BFSC M2.5X18 PA/RT		100	0303300000

标记号	标记号
更多细节参考附件章节	

DEK 5/6(订货号参考E32-E35)	
-----------------------	--

DEK 5/6(订货号参考E32-E35)	
-----------------------	--

接地型接线端子

在危险区域使用具有ATEX认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。

厚/宽/高	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm²
最大压接范围	mm²

技术参数

额定参数	
额定截面	mm²
和相邻端子间的额定电压	V
和相邻端子间的额定冲击电压	kV
短时电流抗击能力	
污染等级	
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94 认证	
压接的导线 (H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm²
软导线/带管状端头软导线	mm²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	
拧紧力矩(固定)	mm/-
信息	

订货资料

版本	绿色/黄色
信息	

附件


安装轨托架

标记号	标记号
更多细节参考附件章节	

EK 2.5/35	2.5 mm²
TS 35 / PA	



6 x 56.5 x 40	
/ 6	
0.33...6	




IEC 60947-7-2		
IEC	UL	CSA
2.5	AWG 22...12	AWG 26...10
	800	
	8	
	480 A (4 mm²)	
	3	
	A3 / V2	
CE RoHS REACH VDE		
额定压接面积		
0.5...6 / 0.5...4		
0.5...4 / 0.5...2.5		
0.4...0.6 Nm (M 2.5)		
0.4...0.6 Nm		
10 / 0.6 x 3.5 mm		
信息		

型号	数量	订货号
EK 2.5/35	100	0661060000
信息		


型号	厚度[mm]	数量	订货号
SH 2	40 mm	10	0494920000

标记号	DEK 5/6(订货号参考E32-E35)
更多细节参考附件章节	

EK 4/35	4 mm²
TS 35 / PA	



6.5 x 56.5 x 44	
/ 6	
0.33...6	



IEC 60947-7-2		
IEC	UL	CSA
4	AWG 22...12	AWG 26...10
	800	
	8	
	720 A (6 mm²)	
	3	
	A4 / V2	
CE RoHS REACH VDE		
额定压接面积		
0.5...6 / 0.5...4		
0.5...4 / 0.5...4		
0.5...1.0 Nm (M 3)		
0.5...1.0 Nm		
12 / 0.6 x 3.5 mm		
信息		

型号	数量	订货号
EK 4/35	100	0661160000
信息		

型号	厚度[mm]	数量	订货号
SH 2	40 mm	10	0494920000

标记号	DEK 5/6.5(订货号参考E32-E35)
更多细节参考附件章节	

接地型接线端子

EK 6/35

6 mm²


TS 35 / PA



8 x 56.5 x 44

/ 10

0.5...10



IEC 60947-7-2

IEC	UL	CSA
6	AWG 22...8	AWG 20...8
	800	
	8	
	720 A (6 mm ²)	
	3	
	A5 / V2	



额定压接面积

0.5...10 / 1.5...6

0.5...10 / 0.5...6

0.8...1.6 Nm (M 3.5)

0.5...1.0 Nm

12 / 4.0 x 0.8 mm

使用AWG 8-7 或 AWG 8-19时,拧紧力矩为21.4Nm

EK 10

10 mm²


TS 35 / PA



10 x 56 x 45

/ 10

0.5...10



IEC 60947-7-2

IEC	UL	CSA
10	AWG 14...6	AWG 14...6
	800	
	8	
	1200 A (10 mm ²)	
	3	
	B6 / V2	



额定压接面积

0.5...10 / 1.5...6

0.5...10 / 0.5...10

1.2...2.4 Nm (M 4)

0.5...1.0 Nm

12 / 1.0 x 5.5 mm

EK 16

16 mm²


TS 35 / PA



12 x 56 x 50

/ 16

2.5...16



IEC 60947-7-2

IEC	UL	CSA
16	AWG 10...6	AWG 10...4
	800	
	8	
	1920 A (16 mm ²)	
	3	
	B6 / V2	



额定压接面积

2.5...16 / 2.5...16

2.5...16 / 4...16

2.0...4.0 Nm (M 4)

0.5...1.0 Nm

16 / 1.0 x 5.5 mm

型号	数量	订货号
EK 6/35	100	0661260000

型号	数量	订货号
EK 10/35	100	0661360000

型号	数量	订货号
EK 16/35	50	0190160000

型号	厚度[mm]	数量	订货号
SH 2	40 mm	10	0494920000

型号	厚度[mm]	数量	订货号
SH 2	40 mm	10	0494920000

型号	厚度[mm]	数量	订货号
SH 2	40 mm	10	0494920000

DEK 5/8(订货号参考E32-E35)

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

接地型接线端子

EK 35/3535 mm²

EK 2.5N2.5 mm²

TS 35 / PA TS 32 / PA



在危险区域使用具有ATEX认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。

厚/宽/高	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm²
最大压接范围	mm²

16 x 58 x 60	
/ 50	
6...50	

6 x 36.5 x 46.5	
/ 4	
0.33...4	

技术参数

额定参数	
额定截面	mm²
和相邻端子间的额定电压	V
和相邻端子间的额定冲击电压	kV
短时电流抗击能力	
污染等级	
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94 认证	
压接的导线 (H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm²
软导线/带管状端头软导线	mm²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	
拧紧力矩(固定)	mm/-
信息	

IEC 60947-7-2		
IEC	UL	CSA
35	AWG 6...2	AWG 12...2
800		
8		
	4200 A (35 mm²)	
	3	
	B9 / V2	
  		
额定压接面积		
6...16 / 16...50		
10...35 / 10...35		
4.0...6.0 Nm (M 6)		
1.2...2.4 Nm		
20 / 6.5 x 1.2 mm		
截面为 35 - 50 mm² 导线可使用导轨 TS 35X15/2.3, 使用 AWG 2/7 和 H07V-R50, 扭矩为 6 Nm.		

IEC 60947-7-2		Ex e II	 II 2 G D
IEC	UL	CSA	EN 60079-7
2.5	AWG 22...12	AWG 26...10	AWG 26...10
800			
8			
300 A (2.5 mm²)			
		3	
		A3 / V2	
  			KEMA 97ATEX1798 U
额定压接面积			
0.5...4 / 0.5...2.5			
0.5...4 / 0.5...2.5			
0.4...0.8 Nm (M 2.5)			
0.5...0.8 Nm			
10 / 0.6 x 3.5 mm			

订货资料

版本	绿色/黄色
信息	

型号	数量	订货号
EK 35/35	20	0661460000

型号	数量	订货号
EK 2.5N	100	0474360000

附件

安装轨托架

型号	厚度[mm]	数量	订货号
SH 2	40 mm	10	0494920000

型号	厚度[mm]	数量	订货号
SH 2	40 mm	10	0494920000

标记号	标记号
更多细节参考附件章节	

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

DEK 5/6(订货号参考E32-E35)

接地型接线端子

EK 4

4 mm²

EK 10

10 mm²

TS 32 / PA

TS 32 / PA

在危险区域使用具有ATEX认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。



厚/宽/高 安装导轨	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm ²
最大压接范围	mm ²

8 x 40 x 51.5	
/ 6	
0.33...6	

10 x 40 x 51.5	
/ 10	
0.5...10	

技术参数

额定参数	
额定截面	mm ²
和相邻端子间的额定电压	V
和相邻端子间的额定冲击电压	kV
短时电流抗击能力	
污染等级	
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94	
认证	
压接的导线 (H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	
拧紧力矩(固定)	mm/-

IEC 60947-7-2	Ex e II	Ex	II 2 G D
IEC	UL	CSA	EN 60079-7
4	AWG 22...12	AWG 26...10	AWG 26...10
800			
8			
480 A (4 mm ²)			
3			
A4 / V2			
CE	CCC	UL	KEMA 97ATEX1798 U
额定压接面积			
0.5...6 / 0.5...4			
0.5...4 / 0.5...4			
0.5...1.0 Nm (M 3)			
0.5...1.0 Nm			
12 / 0.6 x 3.5 mm			

IEC 60947-7-2	Ex e II	Ex	II 2 G D
IEC	UL	CSA	EN 60079-7
10	AWG 14...6	AWG 14...6	AWG 14...6
800			
8			
720 A (6 mm ²)			
3			
B6 / V2			
CE	CCC	UL	KEMA 97ATEX1798 U
额定压接面积			
0.5...10 / 1.5...6			
0.5...10 / 0.5...10			
1.2...1.6 Nm (M 4)			
0.5...1.0 Nm			
12 / 1.0 x 5.5 mm			

信息

--

--

订货资料

版本	
	绿色/黄色
信息	

型号	数量	订货号
EK 4	100	0354560000

型号	数量	订货号
EK 10	100	0354660000

附件

安装轨托架

型号	厚度[mm]	数量	订货号
SH 2	40 mm	10	0494920000

型号	厚度[mm]	数量	订货号
SH 2	40 mm	10	0494920000

标记号	标记号
更多细节参考附件章节	

DEK 5/6.5(订货号参考E32-E35)

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

接地型接线端子

EK 1616 mm²

TS 32 / PA



在危险区域使用具有ATEX认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。

厚/宽/高 安装导轨	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm²
最大压接范围	mm²

技术参数

额定参数	
额定截面	mm²
和相邻端子间的额定电压	V
和相邻端子间的额定冲击电压	kV
短时电流抗冲击能力	
污染等级	
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94	
认证	
压接的导线 (H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm²
软导线/带管状端头软导线	mm²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	
拧紧力矩(固定)	mm/-

信息


订货资料

版本	绿色/黄色
信息	

附件

安装轨托架

12 x 50 x 57.5
/ 16
2.5...16



IEC 60947-7-2		
IEC	UL	CSA
16	AWG 10...6	AWG 10...4
800		
8		
1920 A (16 mm²)		
	3	
	B6 / V2	

认证	认证	认证
额定压接面积		
2.5...16 / 2.5...16		
2.5...16 / 4...16		
2.0...4.0 Nm (M 4)		
0.8...1.6 Nm		
16 / 1.0 x 5.5 mm		

型号	数量	订货号
EK 16	50	0374660000
信息		


型号	厚度[mm]	数量	订货号
SH 2	40 mm	10	0494920000

EK 3535 mm²

TS 32 / PA



16 x 58 x 67.5
/ 50
6...50



IEC 60947-7-2Ex e II II 2 G D			
IEC	UL	CSA	EN 60079-7
35	AWG 6...2	AWG 10...2	AWG 10...2
800			
8			
4200 A (35 mm²)			
	3		
	B9 / V2		

认证	认证	认证	KEMA 97ATEX1798 U
额定压接面积			
6...16 / 16...50			
10...35 / 10...35			
4.0...6.0 Nm (M 6)			
0.8...1.6 Nm			
20 / 6.5 x 1.0 mm			

型号	数量	订货号
EK 35	20	0354760000
信息		

型号	厚度[mm]	数量	订货号
SH 2	40 mm	10	0494920000

标记号	标记号
更多细节参考附件章节	

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)
当导线截面为50 mm²,使用导轨 TS 35/15

开关型接线端子

在危险区域使用具有ATEX论证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。

厚/宽/高	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm ²
最大压接范围	mm ²

技术参数

额定参数	
额定电压	V
额定电流	A
额定截面	mm ²
额定冲击电压/污染等级	kV/-
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94 认证	
压接的导线(H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	mm/-

信息

订货资料

版本	
	深灰色
	蓝色
信息	

附件

螺钉横联件	
	2-极
	3-极
	4-极
测试适配器	
	测试插头
	测试插筒
挡板/隔板	
	米色
	蓝色


标记号

更多细节参考附件章节

标记号

SAKR

TS 35 / PA



6.5 x 42 x 40.5

10 / 4

0.13...4



IEC 60947-7-1

IEC	UL	CSA
400	300	300
10	10	10
4	AWG 22...12	AWG 22...12
6 / 3		
A3 / V2		



额定压接面积

0.5...4 / 1.5...4

0.5...4 / 0.5...2.5

0.5...1.0 Nm (M 3)

8 / 0.6 x 3.5 mm

带插座的 SAKR 扭矩为: 0.5 - 0.7 Nm.

型号	数量	订货号
SAKR/35	100	0172160000
SAKR/35 BL	100	0172180000
SAKR/35 2 StB 订货号: 0183360000		

型号	电流[A]	数量	订货号
QB 2 WI RA6 IS	27 A	50	0482700000
QB 3 WI RA6 IS	27 A	50	0482800000
QB 4 WI RA6 IS	27 A	50	0482900000
厚度[mm]			
PS 2.3 RT	5.4 mm	20	0180400000
STB 6/D3.7/2.3/M3 SAKR		100	0379400000
厚度[mm]			
AP SAKR BE	1.5 mm	20	0211360000
AP SAKR BL	1.5 mm	20	0211380000

DEK 5/6.5(订货号参考E32-E35)

SAKR-D

TS 35 / PA



6.5 x 46 x 38

10 / 4

0.13...4



IEC 60947-7-1

IEC	UL	CSA
250	300	300
10	10	10
4	AWG 26...12	AWG 22...12
6 / 3		
A3 / V2		



额定压接面积

0.5...4 / 1.5...4

0.5...4 / 0.5...2.5

0.5...1.0 Nm (M 3)

8 / 0.6 x 3.5 mm

侧面带插座, 拧紧力矩为 0.5 - 0.7 Nm.

型号	数量	订货号
SAKRD/35	50	0185760000

型号	电流[A]	数量	订货号
QB 2 WI RA6 IS	27 A	50	0482700000
QB 3 WI RA6 IS	27 A	50	0482800000
QB 4 WI RA6 IS	27 A	50	0482900000
厚度[mm]			
PS 2.3 RT	5.4 mm	20	0180400000
STB 6/D3.7/2.3/M3 SAKR		100	0379400000
厚度[mm]			
AP SAKR BE	1.5 mm	20	0211360000
AP SAKR BL	1.5 mm	20	0211380000

DEK 5/6.5(订货号参考E32-E35)

配用双线圈管状端头 ZH 0.5 - ZH 1.5

开关型接线端子

DKT 4

4 mm²

TS 35 / PA




在危险区域使用具有ATEX认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。

DKT 4 V

4 mm²

TS 35 / PA



厚/宽/高	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm ²
最大压接范围	mm ²

技术参数

额定参数	
额定电压	V
额定电流	A
额定截面	mm ²
额定冲击电压/污染等级	kV/-
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94 认证	
压接的导线(H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状附头软导线	mm ²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	mm/-

信息

订货资料

版本	
	深灰色 蓝色
信息	

附件

螺钉横联件	
	2-极 3-极 4-极
测试适配器	
	测试插头 测试插筒
挡板/隔板	
	米色 蓝色

6 x 65 x 56.5	
10 / 4	
0.13...4	

IEC 60947-7-1

IEC	UL	CSA
400		
10		
4		
	6 / 3	
	A3 / V2	



额定压接面积

0.2...4 / 1.5...4
0.2...4 / 0.5...2.5
0.5...1.0 Nm (M 3)
9 / 0.6 x 3.5 mm

6 x 65 x 56.5	
10 / 4	
0.13...4	

IEC 60947-7-1

IEC	UL	CSA
400		
10		
4		
	6 / 3	
	A3 / V2	



额定压接面积

0.5...4 / 1.5...4
0.5...4 / 0.5...2.5
0.5...1.0 Nm (M 3)
9 / 0.6 x 3.5 mm

型号	数量	订货号
DKT 4/35	100	0687460000
DKT 4/35 2 StB 订货号: 0327960000		

型号	电流[A]	数量	订货号
QB 2 WI RA6 IS	27 A	50	0482700000
QB 3 WI RA6 IS	27 A	50	0482800000
QB 4 WI RA6 IS	27 A	50	0482900000
厚度[mm]			
PS 2.3 RT	5.4 mm	20	0180400000
厚度[mm]			
AP DKT4 PA	1.5 mm	20	0687560000

型号	数量	订货号
DKT 4V/35 2STB	100	1304960000

型号	电流[A]	数量	订货号
QB 2 WI RA6 IS	27 A	50	0482700000
QB 3 WI RA6 IS	27 A	50	0482800000
QB 4 WI RA6 IS	27 A	50	0482900000
厚度[mm]			
PS 2.3 RT	5.4 mm	20	0180400000
厚度[mm]			
AP DKT4 PA	1.5 mm	20	0687560000

标记号	标记号
更多细节参考附件章节	

DEK 5/6(订货号参考E32-E35)

DEK 5/6(订货号参考E32-E35)

开关型接线端子

SAKR

4 mm²

TS 32 / PA



6.5 x 42 x 40.5

10 / 4

0.13...4



IEC 60947-7-1

IEC	UL	CSA
400	300	300
10	10	10
4	AWG 22...12	AWG 22...12
6 / 3		
A3 / V2		



额定压接面积

0.5...4 / 1.5...4

0.5...4 / 0.5...2.5

0.5...1.0 Nm (M 3)

8 / 0.6 x 3.5 mm

带插座的 SAKR 扭矩为: 0.5 - 0.7 Nm.

DKT 4

4 mm²


TS 32 / PA



6 x 65 x 56.5

10 / 4

0.13...4



IEC 60947-7-1

IEC	UL	CSA
400	300	300
10	10	10
4	AWG 22...12	AWG 26...12
6 / 3		
A3 / V2		



额定压接面积

0.5...4 / 1.5...4

0.5...4 / 0.5...2.5

0.5...1.0 Nm (M 3)

9 / 0.6 x 3.5 mm

DKT 4 V

4 mm²

TS 32 / PA



6 x 65 x 56.5

10 / 4

0.13...4



IEC 60947-7-1

IEC	UL	CSA
400		
10		
4		
6 / 3		
A3 / V2		



额定压接面积

0.5...4 / 1.5...4

0.5...4 / 0.5...2.5

0.5...1.0 Nm (M 3)

9 / 0.6 x 3.5 mm

型号	数量	订货号
SAKR	100	0412160000
SAKR BL	100	0412180000

型号	数量	订货号
DKT 4	100	0687360000

型号	数量	订货号
DKT 4V 2STB	50	1304860000

型号	电流[A]	数量	订货号
QB 2 WI RA6 IS	27 A	50	0482700000
QB 3 WI RA6 IS	27 A	50	0482800000
QB 4 WI RA6 IS	27 A	50	0482900000
厚度[mm]			
PS 2.3 RT	5.4 mm	20	0180400000
STB 6/D3.7/2.3/M3 SAKR		100	0379400000
厚度[mm]			
AP SAKR BE	1.5 mm	20	0211360000
AP SAKR BL	1.5 mm	20	0211380000
厚度[mm]			
TW SAK2.5 HP/TF/GE/1	1 mm	20	0297100000

型号	电流[A]	数量	订货号
QB 2 WI RA6 IS	27 A	50	0482700000
QB 3 WI RA6 IS	27 A	50	0482800000
QB 4 WI RA6 IS	27 A	50	0482900000
厚度[mm]			
PS 2.3 RT	5.4 mm	20	0180400000
厚度[mm]			
AP DKT4 PA	1.5 mm	20	0687560000
厚度[mm]			
TW SAKS2 HP/DBR/2	2 mm	20	0607000000

型号	电流[A]	数量	订货号
QB 2 WI RA6 IS	27 A	50	0482700000
QB 3 WI RA6 IS	27 A	50	0482800000
QB 4 WI RA6 IS	27 A	50	0482900000
厚度[mm]			
PS 2.3 RT	5.4 mm	20	0180400000
厚度[mm]			
AP DKT4 PA	1.5 mm	20	0687560000
厚度[mm]			
TW SAKS2 HP/DBR/2	2 mm	20	0607000000


DEK 5/6,5 / SHT 7(订货号参考E32-E35)

DEK 5/6(订货号参考E32-E35)

DEK 5/6(订货号参考E32-E35)

熔断器型接线端子

ASK 1


4 mm²带或不带 LED 灯
TS 35 + TS 32 / PA

在危险区域使用具有ATEX认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。

KDKS 1/35

4 mm²

TS 35 / PA



厚/宽/高	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm ²
最大压接范围	mm ²

技术参数

额定参数	
额定电压	V
额定电流	A
额定截面	mm ²
额定冲击电压/污染等级	kV/-
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94	
认证	
压接的导线(H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	mm/-
信息	

8.1 x 58 x 43	
6.3 / 4	
0.13...4	

IEC	UL	CSA
500		
6.3		
4	AWG 22...12	AWG 26...12
	6 / 3	
	A3 / V2	
额定压接面积		
0.5...4		
0.5...4 / 0.5...4		
0.6...0.8 Nm (M 3)		
9 / 0.6 x 3.5 mm		
使用横联件时,最大导线截面为 2.5 mm ² . 可使用双线管状端头 ZH 0.5 - ZH 2.5		

8 x 73.5 x 55.6	
6.3 / 4	
0.33...4	

IEC 60947-7-3		
IEC	UL	CSA
500	300	
6.3	10	
4	AWG 22...12	
	6 / 3	
	A3 / V2	
额定压接面积		
0.5...4 / 1.5...4		
0.5...4 / 0.5...4		
0.5...0.8 Nm (M 3)		
9 / 0.6 x 3.5 mm		
使用横联件时,最大导线截面为 2.5 mm ²		

订货资料

版本	
500 V AC/DC	
With LED 230 V AC	
With LED 230 V DC	
With LED 115 V AC	
With LED 115 V DC	
With LED 60 V DC	
With LED 48 V AC	
With LED 48 V DC	
With LED 24 V AC	
With LED 24 V DC	
信息	

型号	数量	订货号
ASK 1/EN	100	0474560000
ASK 1/EN LD 1D 230VAC	25	0225760000
ASK 1/EN LD 120K 230VDC	25	0225660000
ASK 1/EN LD 1D 115VAC	25	0225560000
ASK 1/EN LD 56K 115VDC	25	0225460000
ASK 1/EN LD 33K 60VDC	25	0226460000
ASK 1/EN LD 1D 48VAC	25	0225360000
ASK 1/EN LD 27K 48VDC	25	0225260000
ASK 1/EN LD 1D 24VAC	25	0222860000
ASK 1/EN LD 15K 24VDC	25	0222760000

型号	数量	订货号
KDKS 1/35	50	9503310000

附件

螺钉横联件/侧联梳	
2-极	
3-极	
4-极	
挡板/隔板	
铜管	

型号	电流[A]	数量	订货号
QB 2 WI RA8 IS	27 A	50	0461100000
QB 3 WI RA8 IS	27 A	50	0461200000
QB 4 WI RA8 IS	27 A	50	0461300000
厚度[mm]			
AP ASK1	1.5 mm	20	0380360000

型号	电流[A]	数量	订货号
厚度[mm]			

KOHUE ASK1	100	9503310000
------------	-----	------------

标记号	标记号
更多细节参考附件章节	


DEK 5/8 / SCHAT 7(订货号参考E32-E35)

DEK 5/8(订货号参考E32-E35)

熔断器型接线端子

KDKS 14 mm²

TS 32 / PA



8 x 73.5 x 55.6
6.3 / 4
0.33...4

IEC 60947-7-3		
IEC	UL	CSA
500	300	
6.3	10	
4	AWG 22...12	
	6 / 3	
	A3 / V2	
额定压接面积		
0.5...4 / 1.5...4		
0.5...4 / 0.5...4		
0.5...0.8 Nm (M 3)		
8 / 0.6 x 3.5 mm		
使用横联件时,最大导线截面为 2.5 mm²		

型号	数量	订货号
KDKS 1/32	50	9503300000

型号	电流[A]	数量	订货号

DEK 5/8(订货号参考E32-E35)

熔断器型接线端子

TS 35 / KrG

SAKS 1/35 5x20

10 mm²


SAKS 1/35 5x25

10 mm²

TS 35 / KrG

TS 35 / KrG

在危险区域使用具有ATEX认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。



厚/宽/高	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm ²
最大压接范围	mm ²

13 x 54 x 61	
10 / 16	
0.13...16	

13 x 54 x 61	
10 / 16	
0.13...16	

技术参数

额定参数	
额定电压	V
额定电流	A
额定截面	mm ²
额定冲击电压/污染等级	kV/-
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94 认证	
压接的导线(H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	mm/-

IEC	UL	CSA
500	600	600
10	6.3	10
10	AWG 22...10	AWG 26...10
6 / 3		
B6 / 5VA		
额定压接面积		
0.5...16 / 1.5...10		
0.5...10 / 0.5...10		
1.2...2.4 Nm (M 4)		
12 / 1.0 x 5.5 mm		

IEC	UL	CSA
500	300	600
10	6.3	10
10	AWG 22...8	AWG 26...10
6 / 3		
B6 / 5VA		
额定压接面积		
0.5...16 / 1.5...10		
0.5...10 / 0.5...10		
1.2...2.4 Nm (M 4)		
12 / 1.0 x 5.5 mm		

信息

使用截面为 10-mm² 多股硬导线时, 拧紧力矩为2 Nm使用截面为10-mm² 多股硬导线时, 拧紧力矩为2 Nm

订货资料

版本	
500 V AC/DC	
With GL 230 V AC/DC	
With GL 115 V AC/DC	
With LED 48 V AC	
With LED 24 V AC	
With LED +- 24 V DC	
500 V AC/DC	
信息	

型号	数量	订货号
SAKS 1/35/G20	20	0501620000

型号	数量	订货号
SAKS 1/35/G25	20	0501520000

附件

螺丝横联件	
2-极	
3-极	
4-极	
10-极	
挡板/隔板	



型号	电流[A]	数量	订货号
QL 2 SAKS1	36 A	50	0191400000
QL 3 SAKS1	36 A	50	0191500000
QL 4 SAKS1	36 A	20	0191600000
QL 10 SAKS1	36 A	20	0338800000
厚度[mm]			
AP SAKS1+3 KRG	3 mm	20	0191320000

型号	电流[A]	数量	订货号
QL 2 SAKS1	36 A	50	0191400000
QL 3 SAKS1	36 A	50	0191500000
QL 4 SAKS1	36 A	20	0191600000
QL 10 SAKS1	36 A	20	0338800000
厚度[mm]			
AP SAKS1+3 KRG	3 mm	20	0191320000

标记号

标记号

更多细节参考附件章节


DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)


熔断器型接线端子

SAKS 3/35 10 mm²

TS 35 / KrG



13 x 54 x 61
10 / 16
0.33...16



IEC	UL	CSA
500	300	600
10	10	10
10	AWG 22...8	AWG 22...10
6 / 3		
B6 / 5VA		
额定压接面积		
0.5...16 / 1.5...10		
0.5...10 / 0.5...10		
1.2...2.4 Nm (M 4)		
12 / 1.0 x 5.5 mm		

型号	数量	订货号
SAKS 3/35 G/5X30 500V	20	0328920000
SAKS 3/35 GZ/6.3X32	20	0667520000
SAKS 3 1"x1/4" with a red cap available under 0667420000.		

型号	电流[A]	数量	订货号
厚度[mm]			
AP SAKS1+3 KRG	3 mm	20	0191320000

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

熔断器型接线端子

TS 35 / KrG

在危险区域使用具有ATEX认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。

厚/宽/高	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm ²
最大压接范围	mm ²

技术参数

额定参数	
额定电压	V
额定电流	A
额定截面	mm ²
额定冲击电压/污染等级	kV/-
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94	
认证	
压接的导线(H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	mm/-

信息

订货资料

版本	Without LED
信息	

附件

螺丝横联件	
2-极	
3-极	
4-极	
10-极	
固定螺钉	
垫圈	
熔芯帽	SK
熔芯限管	
熔芯	

标记号

更多细节参考附件章节

SAKS 2/35


TS 35 / KrG



27.6 x 80 x 75

10 / 16

0.33...16



IEC 60947-7-3

IEC	UL	CSA
500		600
10		25
10		AWG 22...8
	6 / 3	
	B6 / 5VA	

额定压接面积

0.5...16 / 0.5...10
0.5...10 / 0.5...10
1.2...2.4 Nm (M 4)
12 / 1.0 x 5.5 mm

使用截面为 10-mm² 多股硬导线时, 拧紧力矩为2 Nm

型号	数量	订货号
SAKS 2/35	20	1368720000

型号	电流[A]	数量	订货号
QL 2 SAKS2	47 A	20	0207800000
QL 3 SAKS2	47 A	20	0207900000
QL 4 SAKS2	47 A	20	0208000000
QL 10 SAKS2	47 A	20	0338900000
BFSC M4X9T		100	0103300000
SS M4 D 128-A 4		100	0136400000
厚度[mm]			
SK E16/SAKS2		25	0284110000
P 16/10 RT SAKS2		100	0208900000
P 16/16 GR SAKS2		100	0209000000
P 16/20 BL SAKS2		100	0209100000

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

10 mm²

SAKS 4/35


TS 35 / KrG



24 x 75 x 66

16 / 16

0.33...16



IEC 60947-7-3

IEC	UL	CSA
400		600
16		30
10		AWG 22...8
	6 / 3	
	B6 / 5VA	

额定压接面积

0.5...16 / 1.5...10
0.5...10 / 0.5...10
1.2...2.4 Nm (M 4)
14 / 1.0 x 5.5 mm

使用截面为 10-mm² 多股硬导线时, 拧紧力矩为2 Nm

型号	数量	订货号
SAKS 4/35	20	0501820000

型号	电流[A]	数量	订货号
QL 2 SAKS4	36 A	20	0328000000
QL 3 SAKS4	36 A	20	0328100000
QL 4 SAKS4	36 A	20	0328200000
QL 10 SAKS4	36 A	20	0339000000
BFSC M4X9T		100	0103300000
SS M4 D 128-A 4		100	0136400000
厚度[mm]			
SK E14 SAKS4		20	0339410000
P 14/2 D01 RS SAKS4		50	0138000000
P 14/4 D01 BR SAKS4		50	0138100000
P 14/10 D01 RT SAKS4		50	0328700000
P 14/6 D01 GN SAKS4		50	0328600000

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

10 mm²

熔断器型接线端子

SAKS 4/35 USA

10 mm²

1 1/4" x 1/4"

TS 35 / KrG



24 x 75 x 73

30 / 16

0.5...16



IEC	UL	CSA
400	600	600
16	30	30
10	AWG 20...8	AWG 22...8
6 / 3		
B6 / 5VA		



额定压接面积

0.5...16 / 1.5...10

0.5...10 / 0.5...10

1.2...2.4 Nm (M 4)

14 / 1.0 x 5.5 mm

使用截面为 10-mm² 多股硬导线时, 拧紧力矩为 2 Nm

SAKS 5/35

16 mm²

D 02 - fuse

TS 35 / KrG



28 x 80 x 66

63 / 16

1.5...16



IEC 60947-7-3

IEC	UL	CSA
400	600	600
63	40	63
16	AWG 14...6	AWG 14...6
6 / 3		
B7 / 5VA		



1.5...16 / 1.5...16

1.5...16 / 1.5...16

1.2...2.4 Nm (M 4)

13 / 1.0 x 5.5 mm

使用截面为 10-mm² 多股硬导线时, 拧紧力矩为 2 Nm

型号	数量	订货号
SAKS 4/35 USA	20	0178220000

型号	数量	订货号
SAKS 5/35	20	0502120000

型号	电流[A]	数量	订货号
QL 2 SAKS4	36 A	20	0328000000
QL 3 SAKS4	36 A	20	0328100000
QL 4 SAKS4	36 A	20	0328200000
QL 10 SAKS4	36 A	20	0339000000
BFSC M4X9T		100	0103300000
SS M4 D 128-A 4		100	0136400000
厚度[mm]			

SK E14 SAKS4 USA 1 2012790000

型号	电流[A]	数量	订货号
QL 2 SAKS2	47 A	20	0207800000
QL 3 SAKS2	47 A	20	0207900000
QL 4 SAKS2	47 A	20	0208000000
QL 10 SAKS2	47 A	20	0338900000
BFSC M4X9T		100	0103300000
SS M4 D 128-A 4		100	0136400000
厚度[mm]			

SK E18 SAKS5 20 0359310000

P 18/20 D02 BL SAKS5	50	0361800000
P 18/25 D02 GE SAKS5	50	0361900000
P 18/35 D02 SW SAKS5	50	0362000000
P 18/50 D02 WS SAKS5	50	0362100000

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

熔断器型接线端子

TS 32 / KrG

SAKS 1 5x20

10 mm²

TS 32 / KrG

SAKS 1 5x25

10 mm²

TS 32 / KrG

在危险区域使用具有ATEX认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。



厚/宽/高	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm ²
最大压接范围	mm ²

13 x 54 x 61	
10 / 16	
0.13...16	

13 x 54 x 61	
10 / 16	
0.13...16	

技术参数

额定参数	
额定电压	V
额定电流	A
额定截面	mm ²
额定冲击电压/污染等级	kV/-
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94 认证	
压接的导线(H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	mm/-
信息	

IEC	UL	CSA
500	600	600
10	6.3	10
10	AWG 22...10	AWG 26...10
6 / 3		
B6 / 5VA		
额定压接面积		
0.5...16 / 1.5...10		
0.5...10 / 0.5...10		
1.2...2.4 Nm (M 4)		
12 / 1.0 x 5.5 mm		
使用截面为 10-mm ² 多股硬导线时,拧紧力矩为2 Nm		

IEC	UL	CSA
500	300	600
10	6.3	10
10	AWG 22...8	AWG 26...10
6 / 3		
B6 / 5VA		
额定压接面积		
0.5...16 / 1.5...10		
0.5...10 / 0.5...10		
1.2...2.4 Nm (M 4)		
12 / 1.0 x 5.5 mm		
使用截面为 10-mm ² 多股硬导线时,拧紧力矩为2 Nm		

订货资料

版本	
500 V AC/DC	
With GL 230 V AC/DC	
With GL 115 V AC/DC	
With LED +- 24 V DC	
500 V AC/DC	
信息	

型号	数量	订货号
SAKS 1/G2	20	0191220000
信息		

型号	数量	订货号
SAKS 1/G25	20	0191120000
信息		

附件

螺丝横联件	
2-极	
3-极	
4-极	
10-极	
挡板/隔板	

型号	电流[A]	数量	订货号
QL 2 SAKS1	36 A	50	0191400000
QL 3 SAKS1	36 A	50	0191500000
QL 4 SAKS1	36 A	20	0191600000
厚度[mm]			
AP SAKS1+3 KRG	3 mm	20	0191320000

型号	电流[A]	数量	订货号
QL 2 SAKS1	36 A	50	0191400000
QL 3 SAKS1	36 A	50	0191500000
QL 4 SAKS1	36 A	20	0191600000
QL 10 SAKS1	36 A	20	0338800000
厚度[mm]			
AP SAKS1+3 KRG	3 mm	20	0191320000

标记号	标记号
更多细节参考附件章节	

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)	
-----------------------	--

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)	
-----------------------	--

熔断器型接线端子

SAKS 3

10 mm²

TS 32 / KrG



13 x 54 x 61

10 / 16

0.33...16



IEC	UL	CSA
500	300	600
10	10	10
10	AWG 22...8	AWG 22...10
6 / 3		
B6 / 5VA		



额定压接面积

0.5...16 / 1.5...10

0.5...10 / 0.5...10

1.2...2.4 Nm (M 4)

12 / 1.0 x 5.5 mm

型号	数量	订货号
SAKS 3 G/5X30 500V	20	0297520000
SAKS 3 GZ/6.3X32	20	0248920000
SAKS 3 1"x1/4" with a red cap available under 0211120000.		

型号	电流[A]	数量	订货号
QL 2 SAKS1	36 A	50	0191400000
QL 3 SAKS1	36 A	50	0191500000
QL 4 SAKS1	36 A	20	0191600000
QL 10 SAKS1	36 A	20	0338800000
厚度[mm]			
AP SAKS1+3 KRG	3 mm	20	0191320000

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

熔断器型接线端子

TS 35 / KrG

在危险区域使用具有ATEX认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。

厚/宽/高	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm ²
最大压接范围	mm ²

技术参数

额定参数	
额定电压	V
额定电流	A
额定截面	mm ²
额定冲击电压/污染等级	kV/-
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94	
认证	
压接的导线(H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	mm/-

信息

订货资料

版本	Without LED
信息	

附件

螺丝横联件	
2-极	
3-极	
4-极	
10-极	
固定螺钉	
垫圈	

熔芯帽	SK
熔芯限管	

熔芯

标记号	标记号
更多细节参考附件章节	

SAKS 2

10 mm²

TS 32 / KrG



27.6 x 80 x 75	
10 / 16	
0.33...16	

IEC 60947-7-3

IEC	UL	CSA
500		600
10		25
10		AWG 22...8
	6 / 3	
	B6 / 5VA	

额定压接面积

0.5...16 / 0.5...10
0.5...10 / 0.5...10
1.2...2.4 Nm (M 4)
12 / 1.0 x 5.5 mm

使用截面为 10-mm² 多股硬导线时,拧紧力矩为2 Nm

型号	数量	订货号
SAKS 2	20	0206820000

型号	电流[A]	数量	订货号
QL 2 SAKS2	36 A	20	0207800000
QL 3 SAKS2	36 A	20	0207900000
QL 4 SAKS2	36 A	20	0208000000
QL 10 SAKS2	36 A	20	0338900000
BFSC M4X9T		100	0103300000
SS M4 D 128-A 4		100	0136400000

厚度[mm]

SK E16/SAKS2 25 0284110000

P 16/10 RT SAKS2 100 0208900000

P 16/16 GR SAKS2 100 0209000000


P 16/20 BL SAKS2 100 0209100000

SAKS 4

10 mm²

D 01-fuses

TS 32 / KrG



24 x 75 x 66	
16 / 16	
0.33...16	

IEC 60947-7-3

IEC	UL	CSA
400		600
16		30
10		AWG 22...8
	6 / 3	
	B6 / 5VA	

额定压接面积

0.5...16 / 1.5...10
0.5...10 / 0.5...10
1.2...2.4 Nm (M 4)
14 / 1.0 x 5.5 mm

使用截面为 10-mm² 多股硬导线时,拧紧力矩为2 Nm

型号	数量	订货号
SAKS 4	20	0321320000

型号	电流[A]	数量	订货号
QL 2 SAKS4	36 A	20	0328000000
QL 3 SAKS4	36 A	20	0328100000
QL 4 SAKS4	36 A	20	0328200000
QL 10 SAKS4	36 A	20	0339000000
BFSC M4X9T		100	0103300000
SS M4 D 128-A 4		100	0136400000

厚度[mm]

SK E14 SAKS4 20 0339410000

P 14/2 D01 RS SAKS4 50 0138000000

P 14/4 D01 BR SAKS4 50 0138100000

P 14/10 D01 RT SAKS4 50 0328700000

P 14/6 D01 GN SAKS4 50 0328600000

熔断器型接线端子

SAKS 4 USA

10 mm²

1 1/4" x 1/4"

TS 32 / KrG



24 x 75 x 73

30 / 16

0.5...16



IEC	UL	CSA
400	600	600
16	30	30
10	AWG 20...8	AWG 22...8
6 / 3		
B6 / 5VA		



额定压接面积

0.5...16 / 1.5...10

0.5...10 / 0.5...10

1.2...2.4 Nm (M 4)

14 / 1.0 x 5.5 mm

使用截面为 10-mm² 多股硬导线时, 拧紧力矩为 2 Nm

SAKS 5

16 mm²

D 02 - fuse

TS 32 / KrG



28 x 80 x 66

63 / 16

1.5...16



IEC 60947-7-3

IEC	UL	CSA
400	600	600
63	40	63
16	AWG 14...6	AWG 14...6
6 / 3		
B7 / 5VA		



额定压接面积

1.5...16 / 1.5...16

1.5...16 / 1.5...16

1.2...2.4 Nm (M 4)

13 / 1.0 x 5.5 mm

使用截面为 10-mm² 多股硬导线时, 拧紧力矩为 2 Nm

型号	数量	订货号
SAKS 4 USA	20	0162220000

型号	数量	订货号
SAKS 5 380AC	20	0359420000

型号	电流[A]	数量	订货号
QL 2 SAKS4	36 A	20	0328000000
QL 3 SAKS4	36 A	20	0328100000
QL 4 SAKS4	36 A	20	0328200000
QL 10 SAKS4	36 A	20	0339000000
BFSC M4X9T		100	0103300000
SS M4 D 128-A 4		100	0136400000
厚度[mm]			

SK E14 SAKS4 USA 1 2012790000

型号	电流[A]	数量	订货号
QL 2 SAKS2	36 A	20	0207800000
QL 3 SAKS2	36 A	20	0207900000
QL 4 SAKS2	36 A	20	0208000000
QL 10 SAKS2	36 A	20	0338900000
BFSC M4X9T		100	0103300000
SS M4 D 128-A 4		100	0136400000
厚度[mm]			

SK E18 SAKS5 20 0359310000

P 18/20 D02 BL SAKS5	50	0361800000
P 18/25 D02 GE SAKS5	50	0361900000
P 18/35 D02 SW SAKS5	50	0362000000
P 18/50 D02 WS SAKS5	50	0362100000

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

核电站用接线端子

TS 32 / EP

SAKH 4

4 mm²

SAKH 6

10 mm²

TS 32 / EP

TS 32 / EP

在危险区域使用具有ATEX认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。



厚/宽/高	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm ²
最大压接范围	mm ²

6.5 x 40 x 51.5	
41 / 6	
0.13...6	

14 x 57 x 76.5	
76 / 16	
0.5...16	

技术参数

额定参数	
额定电压	V
额定电流	A
额定截面	mm ²
额定冲击电压/污染等级	kV/-
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94	
认证	
压接的导线(H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	mm/-
信息	

IEC 60947-7-1		Ex e II	 II 2 G D
IEC	UL	CSA	EN 60079-7
800	600		550
32			28
4			4
8 / 3			
A4 / V-0			
	KEMA 97ATEX1798 U		
额定压接面积			
0.5...6 / 0.5...4			
0.5...4 / 0.5...4			
0.5...1.0 Nm (M 3)			
12 / 0.6 x 3.5 mm			
当使用双线管状端头(不带隔板)时,额定电压为690 V.			

IEC 60947-7-1		
IEC	UL	CSA
1000		
57		
10		
	8 / 3	
	B6 / V-0	
额定压接面积		
0.5...16 / 10...16		
0.5...10 / 0.5...10		
1.2...2.4 Nm (M 4)		
12 / 1.0 x 5.5 mm		
可使用双极管状端头 ZH 75 - ZH 6		

订货资料

版本	
黑色	
黑色	
信息	

型号	数量	订货号
SAK 4 EP/SW	100	0128300000
SAK 4 CUN/EP/SW	100	0168800000

型号	数量	订货号
SAKH 6 EP/SW	50	0126600000

附件

螺丝横联件	
2-极	
3-极	
4-极	
10-极	
测试适配器	
测试插头	
测试插筒	
挡板/隔板	
黑色	

型号	电流[A]	数量	订货号
Q 2 SAK4	41 A	50	0336700000
Q 3 SAK4	41 A	50	0336800000
Q 4 SAK4	41 A	50	0336900000
Q 10 SAK4	41 A	20	0368800000
厚度[mm]			
PS 4 F.STB 4	7.6 mm	20	0299600000
STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5		50	0168600000
厚度[mm]			
TW SAK4-10 EP/SW	2.5 mm	20	0130100000

型号	电流[A]	数量	订货号
厚度[mm]			
AP SAKH6/10 EP/SW	4 mm	20	0131700000

标记号	
更多细节参考附件章节	

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

核电站用接线端子

TS 32 / EP

SAKH 10

10 mm²

SAKH 35

35 mm²

TS 32 / EP

TS 32 / EP

在危险区域使用具有ATEX论证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。



厚/宽/高	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm ²
最大压接范围	mm ²

14 x 57 x 76.5	
57 / 16	
1.5...16	

18 x 125 x 90	
150 / 50	
4...50	

技术参数

额定参数	
额定电压	V
额定电流	A
额定截面	mm ²
额定冲击电压/污染等级	kV/-
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94 认证	
压接的导线(H05VH/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	mm/-
信息	

IEC 60947-7-1		
IEC	UL	CSA
1000		
57		
10		
	8 / 3	
	B6 / V-0	
认证		
额定压接面积		
1.5...16 16		
2.5...10 / 1...10		
2.0...4.0 Nm (M 4)		
12 / 1.0 x 5.5 mm		
当使用导线 AWG 6/7 时,拧紧力矩为2 Nm.		

IEC 60947-7-1		
IEC	UL	CSA
1000		
125		
35		
	8 / 3	
	B8 / V-0	
认证		
额定压接面积		
4...16 / 16...50		
4...35 / 4...35		
4.0...5.0 Nm (M 6)		
18 / 6.5 x 1.2 mm		
使用截面为16 - 50mm ² 和 AWG 6-2/7多股硬导线,拧紧力矩为4.5 Nm.		

订货资料

版本	
	黑色
	黑色
信息	

型号	数量	订货号
SAKH 10 EP/SW	50	0126700000
SAKH 10 CUN/EP/SW	50	1104700000

型号	数量	订货号
SAKH 35 EP/SW	20	1596240000

附件

螺钉横联件	
	2-极
	3-极
	4-极
	10-极
测试适配器	
	测试插头
	测试插筒
挡板/隔板	
	黑色

型号	电流[A]	数量	订货号
厚度[mm]			
AP SAKH6/10 EP/SW	4 mm	20	0131700000

型号	电流[A]	数量	订货号

标记号
标记号
更多细节参考附件章节

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

DEK 5/6.5(订货号参考E32-E35)

核电站用接线端子

KMVT LI 2.4 EP/SW

0.5 mm²

TS 32 / EP



6 x 70 x 62

/

...

2.4

2.4

IEC	UL	CSA
800		
12		
0.5		
	8 / 3	
	/ V-0	
额定压接面积		
0.5...2.5		
0.5...2.5 / 0.5...2.5		

型号	数量	订货号
KMVT LI 2.4 EP/SW	50	0249300000

型号	数量	订货号

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

KMVF LI 6.3 EP/SW

2.5 mm²

TS 32 / EP



6 x 70 x 54

20 /

6.3

6.3

IEC	UL	CSA
800		
16		
2.5		
	8 / 3	
	/ V-0	
额定压接面积		
0.5...2.5		
0.5...2.5 / 0.5...2.5		

型号	数量	订货号
KMVF LI 6.3 EP/SW	50	0249100000

型号	数量	订货号

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

KMVF RE 6.3 EP/SW

2.5 mm²

TS 32 / EP



6 x 70 x 54

20 /

6.3

6.3

IEC	UL	CSA
800		
16		
2.5		
	8 / 3	
	/ V-0	
额定压接面积		
0.5...2.5		
0.5...2.5 / 0.5...2.5		

型号	数量	订货号
KMVF RE 6.3 EP/SW	50	0249200000

型号	数量	订货号

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)

核电站用接线端子

KMVT RE 2.4 EP/SW

0.5 mm²

TS 32 / EP



在危险区域使用具有ATEX认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。

PPT/35

6 mm²

TS 35 / EP



厚/宽/高	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm ²
最大压接范围	mm ²

技术参数

额定参数	
额定电压	V
额定电流	A
额定截面	mm ²
额定冲击电压/污染等级	kV/-
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94 认证	
压接的导线(H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	mm/-

信息

订货资料

版本	黑色 黑色
信息	

附件

螺钉横联件	2-极 3-极 4-极 10-极
测试适配器	测试插头 测试插筒
挡板/隔板	黑色

6 x 70 x 62	24	24
/		
...		

IEC	UL	CSA
800		
12		
0.5		
	8 / 3	
	/ V-0	
额定压接面积		
0.5...2.5		
0.5...2.5 / 0.5...2.5		

型号	数量	订货号
KMVT RE 2.4 EP/SW	50	0249400000
信息		

型号	数量	订货号
厚度		
PS 4 F.STB 4	7.6 mm	20
STB 17/D6/4/M4 SAKC10		50
AP PPT/35	3 mm	10

15 x 138 x 77	30 / 10	0.5...10

IEC 60947-7-1		
IEC	UL	CSA
1500		
30		
6		
	15 / 3	
	/ V-0	
额定压接面积		
0.5...10 / 0.5...10		
1.5...6 / 1.5...4		
12 /		

型号	数量	订货号
PPT/35	10	3835020000
信息		

型号	数量	订货号
厚度		
PS 4 F.STB 4	7.6 mm	20
STB 17/D6/4/M4 SAKC10		50
AP PPT/35	3 mm	10

标记号	标记号
更多细节参考附件章节	

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)	
信息	

DEK 5/5(订货号参考E32-E35)	
信息	

微型接线端子

直通型接线端子

开关型接线端子

TS15 / PA

在危险区域使用具有ATEX认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。

厚/宽/高	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm²
最大压接范围	mm²

技术参数

额定参数	
额定电压	V
额定电流	A
额定截面	mm²
额定冲击电压/污染等级	kV/-
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94 认证	
压接的导线 (H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm²
软导线/带管状端头软导线	mm²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	mm/-
压接2根截面相同的导线 (H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm²
软导线/带管状端头软导线	mm²
信息	

订货资料

版本	
	深米色 Wemid (PA)
	蓝色 Wemid (PA)
	米色 (PA)
	蓝色 (PA)
信息	

附件


螺钉横联件	
	2-极
	3-极
	4-极
	10-极
挡板/隔板	
挡板	深米色 Wemid
	蓝色 Wemid
隔板	深米色 Wemid
	蓝色 Wemid
固定器	
	深米色 Wemid
测试适配器	
	测试插槽
	测试插头


标记号	标记号
更多细节参考附件章节	

AKZ 4

4 mm²

直通型端子



6.1 x 27 x 30.5			
41 / 6			
0.13...6			
			
IEC 60947-7-1 Ex e II  II 2 G D			
IEC	UL	CSA	EN 50019
400	300	300	275
32	27	10	21
4	AWG 22...12	AWG 24...12	4
6 / 3			
A3 / V2			
 SIRA 02ATEX3001 U			
额定压接面积			
0.5...6 / 1.5...4			
0.5...4 / 0.5...2.5			
0.6...0.8 Nm (M 3)			
8 / 0.6 x 3.5 mm			
0.5...1.5			
0.5...1.5 / 0.5...1.5			
可使用双线管状端头ZH0.5-ZH1.5			

型号	数量	订货号
AKZ 4	100	0294360000
AKZ 4 BL	100	0294380000

型号	电流[A]	数量	订货号
Q 2 AKZ4	24 A	50	0336400000
Q 3 AKZ4	24 A	50	0336500000
Q 4 AKZ4	24 A	50	0336600000
Q 10 AKZ4	24 A	50	0368600000
厚度[mm]			
AP AKZ4	1.5 mm	20	0294460000
AP AKZ4 BL	1.5 mm	20	0294480000
TW AKZ4	0.5 mm	50	0348260000
厚度[mm]			
EW 15	9.5 mm	50	0382860000
厚度[mm]			
STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ		50	0215700000
PS 2.3 RT		20	0180400000

DEK 5/6(订货号参考E32-E35)

微型接线端子

接地端子

TS15 / PA

在危险区域使用具有ATEX认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。

厚/宽/高	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm²
最大压接范围	mm²

技术参数

额定参数	
额定截面	mm²
额定电压	V
额定冲击电压/污染等级	kV/-
短时电流抗冲击能力	A
污染等级	
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94 认证	
压接的导线 (H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm²
软导线/带管状端头软导线	mm²
压接时拧紧力矩(压接螺钉)	Nm
压接时拧紧力矩(固定螺钉)	Nm
剥线长度/螺丝刀尺寸	mm/-
压接2根截面相同的导线 (H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm²
软导线/带管状端头软导线	mm²

信息

订货信息

版本	
	绿色/黄色

信息

附件

安装轨托架	
标记号	
更多细节参考附件章节	

AKE 2.5

2.5 mm²

接地端子



5.1 x 28 x 28	
/ 4	
0.13...4	

IEC 60947-7-2 Ex e II II 2 G D			
IEC	UL	CSA	EN 50019
2.5	AWG 22...12	AWG 26...12	AWG 26...12
250			
4			
	300 A (2.5 mm²)		
	3		
	A3 / V2		
SIRA 02ATEX3001 U			
额定压接面积			
0.5...4 / 1.5...2.5			
0.5...2.5 / 0.5...2.5			
0.4...0.6 (M 2.5)			
0.4...0.6 (M 2.5)			
7 / 3.0 x 0.5 mm			

型号	数量	订货号
AKE 2.5	100	1303360000

型号	数量	订货号
DEK 5/5(订货号参考E32-E35)		

AKE 4 MS

4 mm²

接地端子



7 x 27.5 x 30	
/ 4	
0.5...4	

IEC 60947-7-2			
IEC	UL	CSA	EN 50019
4		AWG 22...24	
	480 A (4 mm²)		
	3		
	A3		
额定压接面积			
0.5...4 / 1.5...4			
0.5...4 / 0.5...4			
0.8...1.6 (M 3.5)			
0.8...1.6 (M 3.5)			
9 / 3.5 x 0.6			

型号	数量	订货号
AKE 4 MS	50	0211200000

型号	数量	订货号

微型接线端子

接地端子

TS15 / PA

AKE 4

4 mm²

接地端子



在危险区域使用具有ATEX认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。

厚/宽/高	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm ²
最大压接范围	mm ²

技术参数

额定参数	
额定截面	mm ²
额定电压	V
额定冲击电压/污染等级	kV/-
短时电流抗冲击能力	A
污染等级	
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94	
认证	
压接的导线 (H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²
压接时拧紧力矩(压接螺钉)	Nm
压接时拧紧力矩(固定螺钉)	Nm
剥线长度/螺丝刀尺寸	mm/-
压接2根截面相同的导线 (H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²

信息


订货信息

版本	绿色/黄色
----	-------

信息

附件

7 x 32 x 34.5
/ 4
0.13...4



IEC 60947-7-2	Ex e II	Ex	II 2 G D
IEC	UL	CSA	EN 50019
4	AWG 22...12	AWG 26...12	AWG 26...12
500			
6			
480 A (4 mm ²)			
3			
A3 / V2			

SIRA 02ATEX3001 U

额定压接面积
0.5...4 / 1.5...4
0.5...4 / 0.5...2.5
0.5...1.0 (M3)
0.5...1.0 (M3)
9 / 3.5 x 0.6

型号	数量	订货号
AKE 4	100	0380260000

安装轨托架
标记号
更多细节参考附件章节

型号	数量	订货号
DEK 5/5(订货号参考E32-E35)		

微型接线端子

保险丝接线端子

ASK 1/15

4 mm²

在危险区域使用具有ATEX认证的元件时必须遵守安装指南条例和技术附件中对附件的要求。



厚/宽/高 TS15	mm
最大电流/最大压接面积	A/mm ²
最大压接范围	mm ²

8 x 58 x 34
6.3 / 4
0.13...4



技术参数

额定参数	
额定电压	V
额定电流	A
额定截面	mm ²
额定冲击电压/污染等级	kV/-
测量根据标准 IEC 60947-1/阻燃等级根据标准UL94	
认证	
压接的导线 (H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²
压接时拧紧力矩(螺钉)	
剥线长度/螺丝刀尺寸	mm/-
压接2根截面相同的导线 (H05V/H07V)	
单股硬导线/多股硬导线	mm ²
软导线/带管状端头软导线	mm ²
信息	

IEC	UL	CSA	EN 50019
500	300	300	
6.3	10	6.3	
4	AWG 22...12	AWG 26...12	
6 / 3			
A3 / V2			
 			
额定压接面积			
0.5...4 / 1.5...4			
0.5...4 / 0.5...4			
0.5...1.0 Nm (M 3)			
9 / 0.6 x 3.5 mm			
当使用横联件时,最大导线截面为2.5 mm ² 可使用双线管状端头 ZH 0.5 - ZH 1.5			

订货资料

版本
without LED
信息

型号	数量	订货号
ASK 1/15	100	0376860000

附件

螺钉横联件

2-极
3-极
4-极
10-极
螺帽
SK
SK

型号	电流[A]	数量	订货号
QB 2 WI RA8 IS	27 A	50	0461100000
QB 3 WI RA8 IS	27 A	50	0461200000
QB 4 WI RA8 IS	27 A	50	0461300000
颜色			

标记号
标记号
更多细节参考附件章节

DEK 5/6.5(订货号参考E32-E35)
铜管订货号: 0553300000
AP ASK 1 订货号: 0380360000

